

กฎความปลอดภัยในการทำงาน

SAFETY RULES

เรื่อง กฎความปลอดภัยในการขนส่งด้วยฟอร์คลิฟท์

การขับขี่

1. ขับฟอร์คลิฟท์ที่ความเร็ว **10** กม. / ชม. หรือน้อยกว่า
2. ให้ทางต่อรถคันอื่นที่มาตรงก่อนเสมอ
3. ถ้าพื้นที่การใช้งานด้านหน้าของฟอร์คลิฟท์ไม่พอเพียงต่อการสังเกตในการใช้งานเพราะว่าน้ำหนักรถทุก
4. ถ้าขับขึ้นหรือลงทางชันแล้วให้ใช้เครื่องยนต์เป็นตัวขับเคลื่อน
(ห้ามปล่อยเกียร์ว่างให้รถไหลเอง)
5. ความสูงของงาในขณะปฏิบัติงานต้องสูงจากถนนประมาณ **15 - 20** ซม.
6. ขับรถเครื่องที่หลังจากเอียงงาขึ้นอย่างเหมาะสม
7. คนเดินต้องข้ามถนนตรงตำแหน่งให้ข้ามเสมอ
8. เพื่อความปลอดภัย ให้เปิดสัญญาณไฟในขณะปฏิบัติงานในที่มืด

การบรรทุก

1. ขณะที่ยกขึ้นงาน ต้องทำการตรวจสอบความสมดุลก่อนโดยยกสูงจากพื้นประมาณ **15 - 20** ซม. ก่อนการเคลื่อนย้าย
2. ต้องไม่มีคนอยู่ในพื้นที่ที่อาจเกิดการตกหล่นของวัตถุได้
3. ต้องมั่นใจว่าน้ำหนักที่บรรทุกอยู่ในพิกัดของรถฟอร์คลิฟท์
4. ความสูงของขึ้นงานบรรทุกต้องต่ำกว่าความสูงของเสากระโดงรถเสมอ
5. ความสูงของสิ่งของที่ยกต้องน้อยกว่าสี่เท่าของด้านที่สั้นที่สุดของสิ่ง